e-medic™

e-medic™ SmartCard Reader für Tablet 8,4“ und 10“

Technische Daten

unterstützte Formate	ISO/IEC 7816 Part 1 to 4; EMV 2008 Ver 4.2 Level 1
Chipkarten-Betriebs-frequenz	bis zu 16 MHz
max. Baudrate	600 Kbps
unterstützte Karten	Klasse A, B und C asynchrone Chipkarten (T = 0, T = 1), synchrone Chipkarten (2-Draht, 3-Draht, I²C)
Anzahl der Steckplätze	Single SmartCard Slot
Auswurfmechanismus	manuell
Anz. d. Karteneinschübe	mindestens 20.000
Betriebstemperaturbereich	10 ° C bis + 50 ° C
Lagertemperaturbereich	20 ° C bis + 60 ° C
Luftfeuchtigkeit	0% bis 90%, nicht kondensierend
max. Fallhöhe	1 m (auf Beton)
IP-Schutzklasse Lesegerät	IP X0
IP-Schutzklasse auf dem Tablet	IP 65
Farbe	schwarz
Abmessungen (BxHxT)	143,7 x 134 x 10,8/16,2 mm
Gewicht	78 g
Vibration & Shock:	Random vibration: 5 Hz: 0.10 m²/s, 12 Hz: 2.20 m²/s³, 20 Hz: 2.20 m²/s³, 200 Hz: 0.04 m²/s³, 500 Hz: 0.04 m²/s³, Dauer: 2 Stunden in jede Richtung (X,Y,Z), Temperatur: 23 ± 5 ° C, 35...70% RH

Mit nur wenigen Handgriffen verwandelt dieser SmartCard Reader Ihr 8,4“ und 10“ Tablet zu einem wahren Alleskönner. Für die Inbetriebnahme muss lediglich Ihre Akkuabdeckung gegen den SmartCard Reader getauscht werden.

Vorteile:

- CT-API-konform
- kompatibel mit Rugged Frame
- schnelle und einfache Inbetrieb-nahme
- IP 65-Schutzklasse montiert auf dem Tablet
- keine Kabel benötigt

Rev1.1 07.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.